



Prodotto/ Product: 1304 Tessuto Acetato		
Supporto/ <i>Backing support:</i> Tessuto di acetato/ <i>Acetate cloth</i> Adesivo/ <i>Adhesive:</i> Gomma termoindurente/ <i>Thermosetting rubber</i> Liner: -----		
Dimensioni di fornitura: Altezza: a richiesta / <i>Width: upon request</i> (tolleranza/ <i>tolerance:</i> ± 0.2 mm) Supply dimensions Lunghezza standard/ <i>Standard length:</i> 50 m (tolleranza/ <i>tolerance:</i> - 0 m/+ 1 m) Diametro interno/ <i>Internal diameter:</i> 76 mm ± 3 % (3")		
Colori standard: Bianco, Nero/ <i>White, Black</i> Standard colours		
Applicazioni: Varie/ <i>Various</i> Applications		
Caratteristiche tecniche Technical features	Unità Unit	Valori/ Values Tipico/ Typical
Spessore supporto/ <i>Backing thickness</i>	μm	160 \pm 10 %
Spessore totale/ <i>Total thickness</i>	μm	210 \pm 10 %
Adesività acciaio/ <i>Peel adhesion on steel</i>	N/cm	3.0
Rolling ball tack	cm	≤ 10
Allungamento/ <i>Elongation</i>	%	10
Carico di rottura/ <i>Tensile strength</i>	N/cm	55
Tensione di perforazione/ <i>Breakdown voltage</i>	kV	2.0
Stampabile/Printable		
Corrosione elettrolitica/ <i>Electrolitic corrosion</i>	1	
Classe termica/ <i>Thermal class</i> (°C)	105 (A)	
Tempo di stoccaggio (mesi)/ <i>Shelf life (months)</i>	12	
Temperatura/ <i>Temperature</i> = 20-30 °C		
Umidità relativa/ <i>Relative Humidity</i> = 50 %		
Metodi di prova/ Test methods: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2		

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia Rolltape s.r.l. raccomanda di valutarne la adeguatezza ad ogni specifica applicazione.
Rolltape s.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless Rolltape s.r.l. recommend to estimate their suitability to each specific application.
Rolltape s.r.l. refuse all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.