



1506 Tessuto Vetro

Descrizione (Description)

Supporto/Backing support: tessuto di vetro/Glass Cloth

Adesivo/Adhesive: Silicone/Silicone

Dimensioni di fornitura (Supply dimensions)

- Altezza: a richiesta/ Width: upon request (tolleranza/tolerance: ± 0.2 mm)
- Lunghezza standard/Standard length: 33/50 m (tolleranza/tolerance: - 0 m/+ 1 m)
- Lunghezze differenti su richiesta/Different lengths available upon request
- Diametro interno/Internal diameter: 76 mm ± 3 % (3")

Colori standard (standard colours)

- Bianco/White

Applicazioni (Applications)

- Varie/Variou
-

Caratteristiche Tecniche <i>Technical features</i>	UM <i>Unit</i>	Valori (Values)	
		Minimo/Minimum	Tipico/Typical
Spessore Supporto/Backing thickness	μm	100	120
Spessore Totale/Total thickness	μm	150	165
Adesività Acciaio / Peel adhesion on steel	N/cm	2.0	2.7
Rolling Ball tack	cm		≤ 10
Allungamento/Elongation	%	5	
Carico di rottura/Tensile strength	N/cm	280	
Tensione perforazione/Breakdown voltage	kV	2.0	

Corrosione Elettrolitica/ Electrlitic corrosion

1

Classe Termica/ Thermal class (°C)

180 (H)

Tempo di stoccaggio (mesi)/ Shelf life (months)

12

Temperatura/ Temperature

20-30 °C

Umidità relativa/ Relative Humidity

50%



Riconosciuto da Underwriters Laboratories Inc. File E178430 for the standard colours

UL Recognized File E178430

Metodi di prova/ Test methods: AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2

Ritardante alla fiamma/ Flame retardant (UL 510)

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da fonti identificate o basati su prove effettuate sulla normale produzione. Essi sono proposti come consiglio tecnico; tuttavia raccomandiamo di valutarne l'adeguatezza ad ogni specifica applicazione. Rolltape declina qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

The present data are, to the best of our knowledge, of well-known origin or based on tests performed on our standard production. They are proposed as a technical advice; nevertheless we recommend to estimate their suitability to each specific application. Rolltape refuses all responsibility for any direct or indirect damage caused by an improper use of the product.

ROLLTAPE S.R.L. Via Cavour, 8/a -20016 PERO MILAN-ITALY

TEL. 0039 0238103091 - 023580541 - Fax 0039 023536261

www.rolltape.it e-mail info@rolltape.it