



6200 D.A. POLIPROPILENE

DESCRIZIONE

Nastro biadesivo con supporto in polipropilene, adesivo in gomma sintetica e liner in carta siliconata.

DATI TECNICI

Supporto:	Film in BOPP da 0,028 mm.
Adesivo:	Gomma sintetica
Liner:	Carta bisiliconata marrone
Spessore Totale:	0,098 mm. (liner escluso)
Adesività su Acciaio:	Lato interno: 30 N/25mm Lato esterno: 20 N/25mm
Carico alla Rottura:	100 N/25mm
Allungamento alla Rottura:	140 %
Resistenza alla temperatura	60 °C

APPLICAZIONI

Questo biadesivo, idoneo per usi indoor, è utilizzato per fissaggi generici di oggetti leggeri, per la formazione di campionari, per la chiusura verticale di camici monouso in tessuto-non-tessuto e per l'assemblaggio di materiali quali tessuti, carta e materiali plastici ad alta energia superficiale.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Adesivo gomma sintetica

- Alta appiccicosità ed adesività per entrambi i lati.
- Performante su differenti materiali e superfici.

Supporto in BOPP

- Alto allungamento
- Lacerabile a mano*
- Facile da usare

* caratteristica disponibile solo per alcuni formati

Shelf life (durabilità) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto a 23 °C ed al 50% di U.R.