

Buff Paper

Nastro carta gommata.

SUPPORTO:	carta Kraft fortemente gommata
COLORE:	avana
COLLANTE:	gommatrice inodore AZ di origine vegetale (amido di mais – fecola di patate). Attivabile mediante umettatura.
GRAMMATURA:	110 ± 5 gr. / mq
RESISTENZA TERMICA:	200°C
ADESIVITÀ IN GIUNTE:	alta
CARICO ROTTURA LONGITUDINALE:	60 N / 15 mm
CARICO ROTTURA TRASVERSALE:	25 N / 15 mm
LARGHEZZA:	80 mm
LUNGHEZZA:	150 mt

APPLICAZIONI

Particolarmente consigliato per le giunzioni sul "rovescio" delle carte release.

⇒ PRECAUZIONI

Le proprietà adesive sono suscettibili a variazioni dovute ai seguenti parametri: condizioni chimiche e fisiche dei substrati, presenza d'impurità tra o sui substrati, temperatura e umidità dell'ambiente e dei substrati, ecc. Le prove devono essere effettuate sotto reali condizioni d'applicazione.

⇒ PROPRIETÀ E METODI DI PROVA

Le proprietà di questi nastri sono determinate secondo i nostri metodi di prova. Descrizioni dettagliate di questi metodi sono disponibili su richiesta. I valori indicati sono risultati di prove medie, che non possono essere usati per scopi di specifiche. È importante notare che il valore indicato di resistenza alla temperatura si riferisce alla temperatura del nastro stesso, e non alla temperatura dell'aria o di forni.

⇒ IMMAGAZZINAMENTO

Il nastro può essere immagazzinato per dodici mesi, in ambiente asciutto e nella sua confezione originale. Il materiale deve essere protetto da temperature estreme e da diretta esposizione solare. Una volta tolto dalla sua confezione originale, il nastro deve essere protetto da polvere e altre impurità. Tutti i nastri devono essere immagazzinati distesi.